

FIG. 1

貴社No. F008769

幣所No. EP9002

SE-0241




FIG. 2





FIG. 3



## LOCAL MEMORY




FIG. 5

黄社No. F008769

幣所No. EP9002






FIG. 7





FIG. 8






MAIN MEMORY SIDE: STARTING ADDRESS OF RUN LENGTH DATA IS AN EVEN ADDRESS

LOCAL MEMORY SIDE: STARTING ADDRESS OF IMAGE DATA  
IS AN EVEN ~~FIGURE~~

NUMBER OF BYTES IN 1 LINE ADDRESS IS AN EVEN 16 BYTES

FIG. 9

メインメモリ側 :ランダムデータの開始アドレス 偶数アドレス  
ローカルメモリ側:イメージデータの開始アドレス 偶数アドレス  
1ラインバイト数:16バイト



DECU



SETTING CONDITION  
 NO VERTICAL LINE REARRANGEMENT  
 TOTAL NUMBER OF DEVELOPED BYTES: 64 BYTES (16X4)  
 NUMBER OF BYTES IN 1 LINE: 16 BYTES  
 NUMBER OF DEVELOPED LINES: 4 LINES

貴社No. P008769  
 発所No. EP9002

~~FIG. 11~~

設定条件  
 ライン縦並び変換なし  
 総展開バイト数: 64バイト (16×4)  
 1ラインバイト数: 16バイト  
 展開ライン数: 4ライン

~~ローカルメモリ~~ LOCAL MEMORY

(a) FIG. 11A

D1 →

01	01	01	02	78	55	44	FF
FF	FF	FF	FF	FF	11	11	11
00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00

(b) FIG. 11B

D2 →

01	01	01	02	78	55	44	FF
FF	FF	FF	FF	FF	11	11	11
66	12	77	45	89	10	55	10
10	10	10	10	10	20	20	20
00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00

(c) FIG. 11C

D3 →

01	01	01	02	78	55	44	FF
FF	FF	FF	FF	FF	11	11	11
66	12	77	45	89	10	55	10
10	10	10	10	10	20	20	20
20	20	20	20	12	13	14	15
16	17	18	19	20	11	11	11
00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00

(d) FIG. 11D

D4 →

01	01	01	02	78	55	44	FF
FF	FF	FF	FF	FF	11	11	11
66	12	77	45	89	10	55	10
10	10	10	10	10	20	20	20
20	20	20	20	12	13	14	15
16	17	18	19	20	11	11	11
11	98	B0	F2	AB	AE	AB	AB
AB	FF	FE	FC	FD	FF	FF	FF

FIG. 12

貴社No. F008769

特許No. EP9002

